


Электростанция дизельная Исток АД40С-Т400-РПМ35

Номинальная мощность (кВт/кВА)	40/50
Максимальная мощность (кВт/кВА)	44/55
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	72
Габариты Д*Ш*В (мм)	2255x935x1345
Масса (кг)	990
Объем топливного бака (л)	120
Уровень шума (Дб/7м)	65
Гарантия	2 года



Двигатель

Марка двигателя	KOFO
Модель двигателя	MN4100ZDS
Номинальная мощность (кВт/кВА)	46
Рабочий объем двигателя (л)	4,15
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	механический
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	105x120
Степень сжатия	17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	8
Объем масляной системы (л)	13
Объем системы охлаждения (л)	13



Альтернатор

Модель	YHG-40
Мощность (кВт)	40
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR



Контроллер

Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останов уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть

