

АО "ЛИДЕР"



ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК

ДГУ 
СЕВЕРС-М

ДГУ 
СЕВЕРС+

О КОМПАНИИ

Тюменский завод АО "ЛИДЕР" - первый и единственный в России производитель электроподогревателей, созданных специально для генераторных установок.

Наш опыт производства в сфере электроподогревателей - более 20 лет.

Исключительная специализация - мы производим только подогреватели.

АО "ЛИДЕР" осуществляет полный цикл производства подогревателей и самостоятельно разрабатывает большинство компонентов для них.

Гарантия на продукцию - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Подогреватели для ДГУ выпускаются под индивидуальными брендами:

ДГУ Северс-М
с естественной
циркуляцией



"ДГУ Северс+"
с принудительной
циркуляцией



подогреватели с естественной циркуляцией

ДГУ СЕВЕРС-М1



1 кВт

1,5 кВт

ДГУ СЕВЕРС-М2



2 кВт

ДГУ СЕВЕРС-М3



2 кВт

ДГУ СЕВЕРС-М3



3 кВт

L-4м

L-4м

L-4м

L-5м

Кабель длиной 4 м без вилки
(сечение 2x1,0+1x1,0, КГРТТН-ХЛ,
не поддерживает и не распространяет горение)

Кабель длиной 5 м без вилки
(сечение 2x1,5+1x1,5, КГРТТН-ХЛ,
не поддерживает и не распространяет горение)

1. Терморегулятор с температурой срабатывания +45С (ресурс - 100 тыс. циклов срабатывания).
2. Аварийный терморегулятор с температурой срабатывания +70С (ресурс - 100 тыс. циклов срабатывания).
3. Алюминиевый корпус с защитным (анодированным) покрытием.
4. Особый состав пластиковых деталей корпуса не поддерживает и не распространяет горение.
5. Подогреватели соответствуют требованиям **ГОСТ 33115-2014** "Установки электрогенераторные с дизельными и газовым двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия".
6. Подогреватели соответствуют техническим регламентам Таможенного союза: **004/2011** "О безопасности низковольтного оборудования" и **020/2011** "Электромагнитная совместимость технических средств"

подогреватели с принудительной циркуляцией



Кабель длиной 4 м без вилки
(сечение 2х1,0+1х1,0, КГРТТН-ХЛ,
не поддерживает и не распространяет горение)

Кабель длиной 5 м без вилки
(сечение 2х1,5+1х1,5, КГРТТН-ХЛ,
не поддерживает и не распространяет горение)

1. Встроенный циркуляционный насос производительностью 460 л/ч обеспечивает еще более быстрый и равномерный прогрев
2. Терморегулятор с температурой срабатывания +45С (ресурс - 100 тыс. циклов срабатывания).
3. Аварийный терморегулятор с температурой срабатывания +70С (ресурс - 100 тыс. циклов срабатывания).
4. Алюминиевый корпус с защитным (анодированным) покрытием.
5. Особый состав пластиковых деталей корпуса не поддерживает и не распространяет горение.
6. Подогреватели соответствуют требованиям **ГОСТ 33115-2014** "Установки электрогенераторные с дизельными и газовым двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия".
7. Подогреватели соответствуют техническим регламентам Таможенного союза: **004/2011** "О безопасности низковольтного оборудования" и **020/2011** "Электромагнитная совместимость технических средств"

ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НАШИХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ НА ДГУ

